

TANQUE ISOTÉRMICO	
CAPACIDADE	DE 5.000 A 60.000 L
SERPENTINA	TUBULAR DE 1 1/2" OU 2"
ÁREA DE AQUECIMENTO	CONFORME CAPACIDADE
QUANTIDADE DE PÉS	CONFORME CAPACIDADE
ISOLAMENTO TÉRMICO	LÃ DE VIDRO 50MM
JANELA DE INSPEÇÃO	01 COM Ø600MM
DREÑO	UM DE 2"
CONEXÃO INT/OUT SERPENTINA	FLANGE DE 1 1/2"
SISTEMA DE AGITADORES	
QUANTIDADE	02 UNIDADES
ACIONAMENTO	MOTOREDUTOR
POTÊNCIA	05 CV
QUANTIDADE DE ÉS	04 POR MODULO
FIXAÇÃO SISTEMA	FLANGEADA
PAINEL DE CONTROLE	ELÉTRICO DIGITAL
CONTROLADOR DE TEMPERATURA	DIGITAL
ALIMENTAÇÃO PAINEL	220/380 V
TANQUE COM SISTEMA DE AQUECIMENTO INDEPENDENTE	
SERPENTINA	8" A 12" CONFORME APLICAÇÃO
POTÊNCIA QUEIMADOR	DE 100.000 A 250.000 Kcal/H
COMBUSTÍVEL QUEIMADOR	ÓLEO DIESEL OU GLP
TIPO 1 DE QUEIMADOR	AUTOMÁTICO C/ CHAMA MODULAR
TIPO 2 DE QUEIMADOR	QUEIMADOR TIPO JUMBO

www.macusinasdeasfalto.com