

SÉRIE DE USINAS EVOLUTION	MAC-400	MAC-800	MAC-1000	MAC-1200	MAC-1400
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO	40 Tn/H	80 Tn/H	100 Tn/H	120 Tn/H	140 Tn/H
SILOS DOSADORES DE AGREGADOS					
QUANTIDADE DE SILOS	2	4	4	4	4
	ATÉ 4 SILOS OPCIONAL	ATÉ 5 SILOS OPCIONAL	ATÉ 6 SILOS OPCIONAL	ATÉ 6 SILOS OPCIONAL	ATÉ 6 SILOS OPCIONAL
CAPACIDADE DE CARGA	5M3	5M3	5M3	5M3	7M2
LEITURA DO PESO DOS AGREGADOS	LEITURA ATRAVÉS DE CÉLULA DE CARGA DE ALTA PRECISÃO				
SILO DOSADOR DE FINOS	01 COM CAPACIDADE 1 TONELADA	01 COM CAPACIDADE 2 TONELADAS	01 COM CAPACIDADE 2 TONELADAS	01 COM CAPACIDADE 3 TONELADAS	01 COM CAPACIDADE 3 TONELADAS
CORREIA DOSADORA	PLANA FABRICADA EM BORRACHA SINTÉTICA C/ TRAMAS EM NYLON ACIONADA POR MOTOREDUTOR E COM PONTE DE PESAGEM				
MISTURADOR					
MODELO	TOTALMENTE EXTERNO TIPO PUGMILL COM DOIS EIXOS GÊMEOS SINCRONIZADOS DE RPM OPOSTO				
SECADOR					
ROTATIVO COM CORPO CILINDRICO METÁLICO OPERANDO EM SISTEMA DE CONTRA-FLUXO					
QUEIMADOR					
QUEIMADOR A ÓLEO PESADO COM SISTEMA DE CONTROLE DE POTÊNCIA E MODULAÇÃO DE CHAMA					
ELEVADOR					
ELEVADOR TIPO REDLER COM CAIXA VEDADA COM PALHETAS ANTE SEGREGAÇÃO					
PRÉ-SILO DE DESCARGA					
CAPACIDADE	0,5 M3	0,75 M3	0,75 M3	1 M3	1,2 M3
ACIONAMENTO COMPORTA	CILINDRO				
SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO					
SISTEMA DE CONTROLE E DOSAGEM	SISTEMA SUPERVISÓRIO COM SOFTWARE DE ÚLTIMA GERAÇÃO				

www.macusinasdeasfalto.com