

SÉRIE DE USINAS EVOLUTION	MAC-200SB	MAC-400SB	MAC-600SB
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO	200 Tn/H	400 Tn/H	600 Tn/H
SILOS DOSADORES DE AGREGADOS			
QUANTIDADE DE SILOS	4	4	4
	STANDART	ATÉ 5 SILOS OPCIONAL	ATÉ 6 SILOS OPCIONAL
CAPACIDADE DE CARGA	5M3	5M3	7M2
LEITURA DO PESO DOS AGREGADOS	LEITURA ATRAVÉS DE CÉLULA DE CARGA DE ALTA PRECISÃO		
SILO DOSADOR DE CIMENTO	01 COM CAPACIDADE DE 2 TONELADAS	01 COM CAPACIDADE DE 3 TONELADAS	01 COM CAPACIDADE DE 5 TONELADAS
CORREIA DOSADORA	PLANA FABRICADA EM BORRACHA SINTÉTICA C/ TRAMAS EM NYLON ACIONADA POR MOTOREDUTOR E COM PONTE DE PESAGEM		
MISTURADOR			
MODELO	TIPO PUGMILL COM DOIS EIXOS GÊMEOS SINCRONIZADOS DE RPM OPOSTO		
DOSAGEM DE ÁGUA			
BOMBA HELICOIDAL COM MEDIDOR DE VAZÃO ELETRÔNICO			
DOSAGEM DE ADITIVOS			
BOMBA DE PISTÃO ORBITAL COM CONTROLE DE DOSAGEM POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA			
PRÉ-SILO DE DESCARGA			
CAPACIDADE	1,5 M3	1,75 M3	2 M3
ACIONAMENTO COMPORTA	CILINDRO PNEUMÁTICO DE RÁPIDA AÇÃO		
SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO			
SISTEMA DE CONTROLE E DOSAGEM	SISTEMA SUPERVISÓRIO COM SOFTWARE DE ÚLTIMA GERAÇÃO		

www.macusinasdeasfalto.com